



Termolin OV-1, OV-2, OV-3

OV-1: Jednostranně povrchově vpichované ovčí rouno

OV-2: Oboustranně povrchově vpichované ovčí rouno

OV-3: Oboustranně vpichované ovčí rouno

Složení		Hmotnost, šíře a balení	
100%	Ovčí vlna	Hmotnost:	500, 750 g/m ²
		Šíře:	180, 200 cm
		Role:	25, 10, 5 bm
		Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	
Ukládání		Ošetřování	
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu			
Nejběžnější používání		Obecné vlastnosti	
- oděvní průmysl - patchwork		- propustnost par a vlhkosti - dobré tepelně-izolační vlastnosti	

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9633	Termolin OV-1	500 g/m ²	100% ovčí vlna	9631	Termolin OV-2	500 g/m ²	100% ovčí vlna
Položka	Název	Hmotnost	Složení				
9632	Termolin OV-3	750 g/m ²	100% ovčí vlna				



Porovnání

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Tloušťka	Složení
9633	Termolin OV-1	Jednostranně povrchově vpichované ovčí rouno	500 g/m ²	4,0 cm	100% ovčí vlna
9631	Termolin OV-2	Oboustranně povrchově vpichované ovčí rouno	500 g/m ²	2,0 cm	100% ovčí vlna
9632	Termolin OV-3	Oboustranně vpichované ovčí rouno	750 g/m ²	0,5 cm	100% ovčí vlna

