



## Termolin OV-1, OV-2, OV-3, OV-4

OV-1: Jednostranně povrchově vpichované ovčí rouno 500 g/m<sup>2</sup>

OV-2: Oboustranně povrchově vpichované ovčí rouno 500 g/m<sup>2</sup>

OV-3: Silně vpichovaná NT podobná filcu 750 g/m<sup>2</sup>

OV-4: Jednostranně povrchově vpichované ovčí rouno 750 g/m<sup>2</sup>

### Složení

100% Ovčí vlna (OV)

### Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 500, 750 g/m<sup>2</sup>

Šíře: 180, 200 cm

Role: 25, 10, 5 bm

Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

### Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

### Ošetřování



### Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- patchwork

### Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- dobré tepelně-izolační vlastnosti

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9633	Termolin OV-1	500 g/m <sup>2</sup>	100% ovčí vlna	9631	Termolin OV-2	500 g/m <sup>2</sup>	100% ovčí vlna
9632	Termolin OV-3	750 g/m <sup>2</sup>	100% ovčí vlna	9634	Termolin OV-4	750 g/m <sup>2</sup>	100% ovčí vlna

## Porovnání

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Tloušťka	Šíře	Složení
9633	Termolin OV-1	Jednostranně povrchově vpichované ovčí rouno	500 g/m <sup>2</sup>	4,0 cm	180 cm	100% OV
9631	Termolin OV-2	Oboustranně povrchově vpichované ovčí rouno	500 g/m <sup>2</sup>	2,0 cm	180 cm	100% OV
9632	Termolin OV-3	Silně vpichované ovčí rouno, podobné plsti	750 g/m <sup>2</sup>	0,5 cm	200 cm	100% OV
9634	Termolin OV-4	Jednostranně povrchově vpichované ovčí rouno	750 g/m <sup>2</sup>	6,0 cm	200 cm	100% OV

